

ASD-10QB

Optischer 3-V-Rauchwarnmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie



Produktbeschreibung

Optischer Rauchwarnmelder, hergestellt in Europa. Ausgestattet mit einer fest eingebauten, nicht austauschbaren 3-V-Lithiumbatterie (CR14505 AA).

Hauptmerkmale

- Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch: mindestens 10 Jahre
- Alarmlautstärke: ≥ 85 dB in 3 Metern Entfernung
- Selbsttest für Batterie, Rauchkammer und Sensor
- 10-minütige Stummschaltfunktion
- Aktivierung per Magnet
- 10 Jahre Garantie (gemäß den geltenden Bedingungen)

Technische Daten

Erkennungstechnologie	Optisch	Betriebstemperatur	0 bis 55 °C
Spannungsversorgung	Fest eingebaute 3-V-Lithiumbatterie CR14505 (AA), nicht austauschbar	Lagertemperatur	0 bis 30 °C (max. 14 Tage bei 55 °C)
Ruhestrom	$< 8 \mu\text{A}$	Betriebsluftfeuchtigkeit	$\pm 3 \%$ bei 93 % rel. Luftfeuchte und 40 °C
Alarmstrom	$< 60 \text{ mA}$	Abmessungen	$\varnothing 80 \text{ mm} \times 48 \text{ mm}$ Höhe
Alarmlautstärke	$\geq 85 \text{ dB}$ bei 3 m	Gewicht	90 g
Alarmfrequenz	3,1–3,4 kHz	Farbe	Schwarz
Schutzart	IP30	Anzeige für das Ende der Batterielebensdauer	Für 30 Tage

Funktionen und Benachrichtigungen

Funktion	Operation / Indication
Stummschaltfunktion (HUSH)	Drücken Sie die Testtaste 1 Sekunde lang. Die Stillefunktion (HUSH) dauert 10 Minuten. Während der HUSH-Funktion blinkt die LED alle 10 Sekunden.
Langzeitdrift	Passt die Empfindlichkeit des Rauchmelders während des Betriebs automatisch an.
Selbsttest	Alle 10 Sekunden: Überprüfung des Batteriestatus, der Verschmutzung der Rauchkammer sowie der Funktionsfähigkeit des Rauchsensors.
Verschmutzungswarnung	3 Pieptöne alle 40 Sekunden.
Batterie-Fehleranzeige	1 Piepton alle 40 Sekunden.
Standby-Anzeige	LED blinkt alle 320 Sekunden.

Zertifizierung, Montage und Logistik

Zertifizierung	KRIWAN 1772-CPR-140007 · EN 14604:2005/AC:2008 · vfdb 14-01 · CE · DoP nr. 10Q14 · Federatie Veilig Nederland · Q-Label
Montage	Enthält Schrauben, Dübel sowie einen doppelseitigen Klebestreifen von BST. Montieren Sie den Rauchmelder ausschließlich mithilfe des beiliegenden Klebestreifens oder des mitgelieferten Befestigungsmaterials.
Verpackung	Einzeln verpackt in einer Geschenkverpackung (85 × 85 × 51 mm) mit Euro-Aufhängeloch. 72 Stück pro Umkarton; 3 Innenkartons zu je 24 Stück.
Garantie	10 Jahre Garantie auf den Rauchmelder und die Batterie , sofern das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung ordnungsgemäß gewartet und innerhalb von 14 Monaten nach Herstellungsdatum aktiviert wird.
EAN-Code	8713686002375