

ASD-10QB 3V optische rookmelder met vaste lithiumbatterij



Productomschrijving

Foto-elektrische rookmelder, geproduceerd in Europa. Voorzien van een vaste, niet-uitwisselbare 3V-lithiumbatterij (CR14505 AA).

Belangrijkste kenmerken

- Batterijlevensduur bij normaal gebruik: minimaal 10 jaar
- Alarmvolume: ≥ 85 dB op 3 meter
- Zelftest van batterij, rookkamer en sensor
- HUSH/stiltefunctie van 10 minuten
- Magnetische activering
- 10 jaar garantie onder voorwaarden

Technische specificaties

Detectietechniek	Foto-elektrisch	Gebruikstemperatuur	0 tot 55 °C
Voeding	Vaste 3V-lithiumbatterij CR14505 AA, niet uitwisselbaar	Opslagtemperatuur	0 tot 30 °C (max. 14 dagen bij 55 °C)
Stand-byverbruik	$< 8 \mu\text{A}$	Bedrijfsvochtigheid	$\pm 3\%$ bij 93% RH bij 40 °C
Verbruik tijdens alarm	$< 60 \text{ mA}$	Afmetingen	$\varnothing 80 \text{ mm} \times 48 \text{ mm}$ hoog
Alarmvolume	$\geq 85 \text{ dB}$ op 3 m	Gewicht	90 g
Alarmprequentie	3,1–3,4 kHz	Kleur	Zwart
		Beschermingsgraad	IP30
		Batterij leeg indicatie	Gedurende 30 dagen

Functies en signaleringen

Functie	Werking / indicatie
HUSH / stiltefunctie	Druk de testknop 1 seconde in; de stiltefunctie duurt 10 minuten. Tijdens HUSH functie knippert de LED elke 10 seconden.
Long Term Drift	Past de gevoeligheid van de rookmelder automatisch aan tijdens gebruik.
Zelftest	Elke 10 seconden: controle van batterijstatus, vervuiling van de rookkamer en werking van de rooksensoren.
Vervuilmelding	3 pieptonen elke 40 seconden.
Batterij leeg indicatie	1 pieptoon elke 40 seconden.
Stand-by-indicatie	LED knippert elke 320 seconden.

Certificering, montage en logistiek

Certificering	KRIWAN 1772-CPR-140007 · EN 14604:2005/AC:2008 · vfdb 14-01 · CE · DoP nr. 10Q14 · Federatie Veilig Nederland · Q-Label
Montage	Inclusief schroeven, pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip. Bevestig de rookmelder uitsluitend met de meegeleverde kleefstrip of het meegeleverde bevestigingsmateriaal.
Verpakking	Per stuk in giftbox van 85 × 85 × 51 mm met Euroloch. 72 stuks per omdoos; 3 × 24 stuks per binnendoos.
Garantie	10 jaar op rookmelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en activering binnen 14 maanden na productiedatum.
EAN-code	8713686002375