

**AFSTANDBEDIENING VOOR DRAADLOOS KOPPELBARE ROOKMELDERS ASD-10QR**



**ASD-RRC Afstandsbediening voor ASD-10QR draadloos koppelbare rookmelders**

Gebbruiksvriendelijke behuizing met montage mogelijkheid
Een knop voor alle functies
Op afstand testen van rookmelders (alarm signaal)
Op afstand Hush functie instellen (verminderde gevoeligheid) gedurende 10 minuten
Op afstand alarm resetten van rookmelders gedurende 10 minuten
'Aan' functie wordt aangegeven door LED wanneer op de testknop gedrukt wordt
Lage batterijspanning wordt aangegeven door LED (< dan 10% van de capaciteit)
Verwisselbare batterij CR2032

**Specificatie**

Standby stroomverbruik $\leq 2,2 \mu\text{A}$ Transmit stroomverbruik $\leq 17 \text{ mA}$ RF Frequentie 868 MHz RF Power -6 dBm max RF Bereik 3-10 meter vrij bereik Levensduur batterij: 2-3 jaar onder normale omstandigheden	Voeding: lithium batterij 3V CR2032 Hush tijd $10 \pm 2 \text{ min.}$ Temperatuur, 0-55 ° C Vochtigheidsgraad <93% RV bij 40 ° C Afmetingen 72 x 39 x 15 mm Kleur: wit/blauw
Verpakking: Doosje Garantie: 3 jaar	Certificering: RED / CE EAN-code: 8713686002399

**Lichtsignalen**

Led	Functie
Knippert niet	Standby functie
Knippert regelmatig	Transmit (zenden) functie
Knippert elke 3 seconden	Lage batterijspanning, vervang de batterij