

FIT-TB24V

ROOKMELDERSOKKEL MET KOPPELRELAIS EN 24V DC-TRANSFORMATOR



De FIT-TB24V is een FIT-TR24V geïntegreerd in de bodemplaat van een FIT(H)-230(10)-melder. De ingebouwde 24V DC-transformator voedt of stuurt een vrijloopdeurdranger of een ander extern apparaat op 24V DC aan.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Toepassing	Aansturen van een vrijloopdeurdranger of ander extern apparaat op 24V DC
Fail-safe / anti-sabotage	Verbreekcontact wordt geactiveerd bij rookdetectie, stroomuitval of verwijdering van de bodemplaat
Comptabiliteit	Alle merken deurdrangers met vrijloopfunctie
Max. deurdrangers	1 per koppelrelais
Combinatie met	Rookmelders FIT-230(10) en hittemelders FITH-230(10)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Primaire voeding	230V AC 50/60Hz, 0.13A
Secundaire voeding	24V DC, 166mA, gestabiliseerd, 5W
Montage	Opbouw
Uitsparing	1 x 25 mm
Afmetingen	Ø 148 mm x 24 mm hoog
Gewicht	104 gram
Kleur	Gebroken wit
Certificering	CE
Garantie	5 jaar
EAN-code	8713686000692

LEVERING & VERPAKKING

Levering	Geleverd exclusief rookmelder
Verpakking	Per stuk in kartonnen doosje: 152 x 152 x 30 mm; omdoos 100 st.