

6 LITER SCHUIMBLUSSER FS6-LH XF

BRANDKLASSE A B

Cilinder gemaakt van aluminium

Een naadloze, diepgetrokken behuizing van aluminiumlegering zorgt voor optimale afdichting. Het lichte gewicht maakt de blusser gemakkelijk te hanteren en te gebruiken. Afgewerkt met een buitenlaag van polyesterhars.

Klep gemaakt van aluminium

Knijphendelbediend ventiel met aluminium behuizing, zorgt voor een perfecte bescherming tegen corrosie. De schokbestendige manometer is uitgerust met een terugslagklep om de druk te kunnen regelen en met een gesinterd filter om gevoelige onderdelen te beschermen.

Blusmiddel

Water met specifieke FLUOR (PFAS) VRIJE additieven om de prestaties in klasse A te verhogen.

Aandrijfgas

Het aandrijfgas is stikstof. Een klein percentage helium wordt toegevoegd om elektronische lekdetectie mogelijk te maken.

Slang

De met EPDM versterkte rubberen slang garandeert een perfecte flexibiliteit en weerstand binnen het temperatuurbereik. Compleet met mondstuk.

Temperatuurbereik +5° + 60°



Technische gegevens		
Brandklasse	21A 144B	
Lading	6 Liter 0/-5	
Materiaal	Aluminium	
Cilinder	Productieproces Externe verfbehandeling Corrosiebestendigheid	Dieptrekken Polyesterhars 480 uur volgen ISO 9227:2017
Blusmiddel	Water met additieven	
Drijfgas	N2 + HE	Stikstof + Helium
Lozing	Ontladingsduur	~ 63s
Druk	Werkdruk bij 60 °C Werkdruk bij 20 °C Werkdruk bij 5 °C	16 bar 13 bar 10 bar
Afmetingen	Totale hoogte / Diameter ø	550 mm / 160 mm
Gewicht	Leeg / Geladen	1.8 kg / 7.85 kg
Specificaties verpakking	Standaard verpakking Afmeting doos Gewicht per doos Pallet Pallet afmeting (BxLxH) Gewicht per pallet (netto/bruto)	1 stuk kartonnen doos 175 x 170 x 550 mm 8.35 kg 81 dozen 80 x 120 x 157.3 cm 676 kg / 696 kg
EAN-code:	8713686004119	