

## FITO MOBILER GASDETEKTOR-STIFT GDP-3000



**GDP-3000:** Mobiler Gas-Erkennungs-Detektor in Stiftform, inklusive 2 x 1,5V AA-Alkalibatterien

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erkennt brennbare Gase wie Erdgas, Butan, Propan, LPG und LNG</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Erkennungsbereich: 0~10.000 ppm (20 % UEG)</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tragbares handliches Format: L=187 mm, B=33 mm, H=28,5 mm</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Geeignet für: Wohnwagen, Boote, Küchen, Heizungen, Grills usw.</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA Alkaline-Batterien (im Lieferumfang enthalten)</b>                                                                                                                                               |
| <b>Stromverbrauch: 130~170 mA, bei 3 V</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Betriebstemperatur: -10 °C~40 °C</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Betriebsfeuchtigkeit: 10 %~90 %</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lagertemperatur: -30 °C~70 °C</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lagerfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Die Lebensdauer des Gasdetektor-Stifts hängt von seiner Nutzung ab.<br/>Der Sensor wird durch die gemessenen Gase irgendwann gesättigt.<br/>Lebensdauerende-Signal: Gelbe LED + synchroner Piepton alle 3 Sekunden zweimal</b> |
| <b>Verpackung: Kartonbox mit Euroloch, 35 x 35 x 192 mm</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Gewicht inkl. Batterien: 93 Gramm</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zertifizierung: CE, EMV-Richtlinie 2014/30/EU</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>EAN-Code: 8713686001668</b>                                                                                                                                                                                                    |