

PLUG & PLAY INSTALLATION BOX (PIIB)

Steuerung von Freilauftürschließern gemäß BBL Abschnitt 4.218



Plug & Play-Installationsbox 230V AC > 24V DC, drahtlos gekoppelt mit Rauchmelder-System
Dieses Produkt wird inklusive Stecker, ohne Rauch- und/oder Wärmemelder geliefert.

Kompatibel mit: • Rauchmelder ASD-10QR* • Wärmemelder AHD-10QR • allen Marken von Türschließern • anderen Geräten, die mit 24 Volt betrieben werden. Dieses Produkt ist Fail-Safe (Ausfallsicher).			
Anschluss an die Steuerzentrale über einen ASD-10QR* Rauchmelder oder AHD-10QR Wärmemelder			
Erstellt ein drahtloses Netzwerk mit bis zu 48 Meldern			
Bedienung über eine TEST/Programmiertaste für alle Modi			
Selbstzurücksetzende Funktion und LED-Anzeige			
Möglichkeit zur Signalverstärkung über eine externe Antenne			
Hergestellt		in Europa	
Eingangsspannung:		230V AC	Ausgangsspannung: 24V DC
PKD-1	Out 1 +	COM -	Out 2 +
Standby-Modus	0V	-	+24V
Feuer	+24V	-	0V
RF-Spezifikationen:			
RF-Frequenz:		868.100 (<1% Einschaltdauer)	
RF-Leistung:		+14 dBm max.	
RF-Reichweite:		bis zu 100 m im offenen Raum	
RF-Reichweite mit externer Antenne:		bis zu 300 m im offenen Raum	
NO/NC-Spezifikationen:			
Kontakt mit aktiver Last:		1A/30VDC; 0.3A/125VAC	
Max. Schaltleistung:		30W (1A/30VDC), 37.5VA (0.3A/125VAC)	
RoHS-konform			
Betriebstemperatur:		0°C bis + 40°C	
Außenmaße:		Innenmaße:	
Breite	180 mm	Breite	150 mm
Höhe	130 mm	Höhe	97 mm
Tiefe	77 mm	Tiefe	62 mm
Gewicht (Box inkl. Stecker):		790 gramm	IP-Klasse: IP66
Lebensdauer:		10 Jahre	
Garantie:		3 Jahre	
EAN code PKD-1:		8713686009541	* Produktionsdatum ab November 2024