

3 VOLT KOOLMONOXIDEMELDER R200C-1



R200C-1 KOOLMONOXIDEMELDER 10 JAAR INCL. 3V LITHIUM BATTERIJ AUTONOOM

Elektrochemische detectie
Voeding: vaste 3V DC Lithium batterij, niet uitwisselbaar
Onderhoudsvrij functioneren, batterijvervanging niet nodig
Werking omgevingsconditie: Temperatuur: -10° C tot + 45° C Vochtigheid: 25-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)
Opslag/transport omgevingscondities: Temperatuur: -10° C tot + 40° C Vochtigheid: 25-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)
Beschermingsgraad IP44 ➤ Geschikt voor badkamercondities
Het complete oppervlak is de knop Test/Silence Alarm stilzetten voor 10 minuten Foutmelding stilzetten voor 9 uur
Hoorbare melding: geluidssterkte bij alarm: >85dB op 3 meter afstand
Visuele melding: grote tekst 'ALARM', knippert in rood
Alarmgeheugen van 48 uur
Signaal bij einde levensduur
Automatisch dimmen van het groene lampje 'Voeding' bij gering omgevingslicht
Sabotage vergrendelingsfunctie (optioneel)
Certificering: EN62368-1:2014, EN IEC 63000:2018, EN 50270:2015, EN 50291, NF, Kitemark, B-mark
Geschikt voor gebruik in woonhuizen, (sta)caravans, campers en boten
Afmeting: 95x95x25 mm Gewicht: 120 gram Kleur: gebroken wit
Eenvoudige installatie, geleverd incl. schroeven/pluggen
Verpakking: per stuk in gift-box 120x35x160 mm met Euroloch, 40 stuks per omdoos
Gebruikshandleiding: EN, DE, NL, FR, ES, IT, PT en SE in verpakking
Garantie en productleven: 10 jaar
EAN-code: 3 603940 006476