

3 VOLT KOOLMONOXIDEMELDER R200C-N1



**R200C-N1
DRAADLOOS KOPPELBARE KOOLMONOXIDEMELDER 10 JAAR INCL. 3V LITHIUM BATTERIJ**

Draadloos koppelbaar tot 12 melders van de R200 N-serie: rook-, CO-, hitte- en combimelders
RF-frequentie 868 MHz, RF Bereik: 100 m vrij veld
Elektrochemische detectie
Voeding: vaste 3V DC Lithium batterij, niet uitwisselbaar
Onderhoudsvrij functioneren, batterijvervanging niet nodig
Werking omgevingsconditie: Temperatuur: -10° C tot + 40° C Vochtigheid: 25-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)
Opslag/transport omgevingscondities: Temperatuur: -15° C tot + 45° C Vochtigheid: 20-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)
Beschermingsgraad IP44 ► Geschikt voor badkamercondities
Het complete oppervlak is de knop Test/Silence Alarm dempen voor 10 minuten: druk 3 seconden op de testknop Foutmelding stilzetten voor 9 uur: druk 3 seconden op de testknop
Hoorbare melding: geluidssterkte bij alarm: >85dB op 3 meter afstand
Visuele melding: grote tekst 'ALARM', knippert in rood voor doven en slechthorenden
Alarmgeheugen van 48 uur
Signaal bij einde levensduur
Automatisch dimmen van het groene lampje 'Voeding' bij gering omgevingslicht
Sabotage vergrendelingsfunctie (optioneel)
Certificering: EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019, EN 50270:2015, EN IEC 63000:2018, EN 60335-1:2012 +A11 +A13 +A1 +A14 +A2 +A15:2021, EN 300220-1 (V3.1.1), EN 300220-2 (V3.1.1), EN 301489-1 (V1.9.2), EN 301489-6 (V1.6.1), EN 62311:2018, EN 62479:2010, NF, Kitemark, B-mark
Geschikt voor gebruik in woonhuizen, (sta)caravans, campers en boten
Eenvoudige installatie, geleverd incl. schroeven/pluggen
Afmeting: 95 x 95 x 25 mm Gewicht: 120 gram Kleur: gebroken wit
Verpakking: per stuk in gift-box 120 x 35 x 160 mm met Euroloch, 40 stuks per omdoos
Gebruikshandleiding: EN, DE, NL, FR, ES, IT, PT en SE in verpakking
Garantie en productleven: 10 jaar
EAN-code: 5 059088 000230