



K w a l i t e i t v o o r a l l e v e i l i g h e i d

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**Nr. 23023**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Code d'identification unique:  | <b>FIT-230</b><br><b>FIT-23010</b>   |
| 2. Numéro de lot / date de production:  | Voir l'emballage du produit  |
| 3. Utilisation prévue:  | Protection contre l'incendie   |
| 4. Nom et adresse de contact du fabricant:  | <b>Fito Products BV</b><br><b>De Langkamp 12a</b><br><b>3961 MS Wijk bij Duurstede</b><br><b>Le Pays Bas</b> |
| 5. Nom et adresse de contact du mandataire:   | Inapplicable   |
| 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: | <b>System 1</b>  |
| 7. Le norme harmonisée:   | <b>BSI 2797</b>  |

L'organisme notifié de certification du produit délivre le certificat de constance des performances du produit en s'appuyant sur les éléments suivant, la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine. Selon le système et 1'a délivré:

**2797-CPR-796170**

- |   |              |
|---|--------------|
| 8. Une évaluation technique européenne: | Inapplicable |
|---|--------------|



K w a l i t e i t v o o r a l l e v e i l i g h e i d

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles:	Résultats:	Spécifications techniques harmonisée:
Conditions nominales de déclenchement, Sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et résultats dans des conditions de feu :	Conforme	EN14604:2005/AC:2008
Fiabilité opérationnelle :	Conforme	
Tolérance de la tension d'alimentation :	Conforme	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse; résistance a la température:	Conforme	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle; résistance à la vibration :	Conforme	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle; résistance à l'humidité :	Conforme	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle; résistance à la corrosion :	Conforme	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle; stabilité électrique:	Conforme	

10. Les résultats du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux résultats déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wijk bij Duurstede, 14-10-2024

**FITO**  
Fito Products B.V.  
De Langkamp 12A  
3961 MS Wijk bij Duurstede  
The Netherlands

O.I. Bosma-Koziel  
Managing Director



De Langkamp 12a - 3961 MS Wijk bij Duurstede - The Netherlands - Tel.: +31 (0) 343 578920  
RABO Bank: 30.21.88.304 - IBAN: NL12RABO0302188304 - BIC: RABONL2U  
KvK: Utrecht 30222114 - BTW: NL817479296B01- E-mail: info@fito.nl - www.fito.nl

Levering geschiedt uitsluitend volgens onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, welke zijn gedeponereerd bij de KvK te Utrecht.  
Only Fito Products BV terms and conditions of sale shall apply. Our general conditions of sale will be sent to you on request.