

**D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE ASD-10Q**



**ASD-10Q                      DAAF optique incl. batterie 3VDC AA Lithium CR14505**

Cellule photo électrique, Production européenne
Température de stockage: 0 ° à 30 ° C, max. 55 ° C jusqu'à 14 jours
Température de fonctionnement : 0 ° à 55 ° C. Taux d'humidité: <93% RH à 40°C
Alimentation : batterie 3VDC AA Lithium CR14505 non remplaçable
Utilisation : <8 µA, <60mA en alarme
Autonomie batterie : au moins de 10 ans dans des conditions normale
Bips d'alerte : 30 jours avant épuisement des piles
Signal sonore extra puissant >85 dB à 3 mètres, son de fréquence 3.1 - 3.4kHz
Mode silence 10 minutes : Appuyez sur le bouton d'essai pendant 1 seconde Indicateur de mode silence : LED clignote toutes les 10 sec.
Compensation de sensibilité Ce mécanisme permet de régler automatiquement la sensibilité du détecteur pendant le fonctionnement
Optimisé procédure d'activation - magnétique
La fonction d'autotest de 10 secondes comprend : État de la batterie, la pollution de la chambre à fumée et fonction de capteur de fumée Contamination indication : 3 bips toutes les 40 secondes Signal batterie vide : Un bip toutes les 40 sec.
Situation normale : LED s'allume 1 fois tout le 320 sec.
Certification : KRIWAN 1772-CPR-140007, EN-14604:2005/AC2008, vfdb 14-01, CE, DoP No: 10Q14, Federatie Veilig Nederland, Q-Mark
Dimension : Ø 80 mm, H 48 mm - poids: environ 90 grammes - couleur: blanc - IP30
Montage : Chevilles, vis et base adhésive autocollant BST fournie Fixez le détecteur de fumée uniquement avec la bande adhésive ou le matériel de montage fourni
Emballage : Individuelle en gift box 85 x 85 x 51 mm avec Euro loch Carton extérieur 72 pièces (3 x 24 pièces carton intérieur)
EAN-code : 8 713686 00 2306
Garantie : 10 ans détecteur de fumée et batterie si correctement entretenu selon le mode d'emploi et activation dans les 14 mois à compter de la date de production.
Durée de vie détecteur de fumée : 10 ans