

ASD-10QB 3V détecteur de fumée optique avec pile au lithium fixe



Description du produit

Détecteur de fumée photoélectrique, fabriqué en Europe. Équipé d'une pile au lithium 3 V (CR14505 AA) fixe et non remplaçable.

Caractéristiques principales

- Autonomie en utilisation normale : au moins 10 ans
- Volume de l'alarme : ≥ 85 dB à 3 mètres
- Autotest de la pile, de la chambre de détection de fumée et du capteur
- Fonction « silence » (HUSH) de 10 minutes
- Activation magnétique
- Garantie de 10 ans (sous réserve de conditions)

Spécifications techniques

Technologie de détection	Photoélectrique
Alimentation électrique	Pile au lithium 3 V fixe (type CR14505 AA), non remplaçable
Courant en veille	$< 8 \mu\text{A}$
Courant en alarme	$< 60 \text{ mA}$
Volume de l'alarme	$\geq 85 \text{ dB}$ à 3 m
Fréquence de l'alarme	3,1–3,4 kHz
Degré de protection	IP30

Température de fonctionnement	0 à 55 °C
Température de stockage	0 à 30 °C (max. 14 jours à 55 °C)
Humidité en fonctionnement	$\pm 3 \%$ à 93 % HR à 40 °C
Dimensions	$\varnothing 80 \text{ mm} \times 48 \text{ mm}$ de hauteur
Poids	90 g
Couleur	Noir
Indication de fin de vie de la pile	Pour 30 jours

Fonctions et alertes

Fonction	Operation / Indication
Fonction HUSH / silence	Appuyez sur le bouton de test pendant 1 seconde ; la fonction de mise en sourdine (HUSH) est active pendant 10 minutes. Durant cette fonction, le voyant LED clignote toutes les 10 secondes.
Compensation de sensibilité	Ajuste automatiquement la sensibilité du détecteur de fumée pendant son fonctionnement.
Autotest	Toutes les 10 secondes : vérification de l'état de la pile, du niveau d'encrassement de la chambre de détection et du bon fonctionnement du capteur de fumée.
Alerte de contamination	3 bips toutes les 40 secondes.
Indication de pile faible	1 bip toutes les 40 secondes.
Indication de mode veille	Le voyant LED clignote toutes les 320 secondes.

Certification, assemblage et logistique

Certification	KRIWAN 1772-CPR-140007 · EN 14604:2005/AC:2008 · vfdb 14-01 · CE · DoP nr. 10Q14 · Federatie Veilig Nederland · Q-Label
Assemblage	Comprend des vis, des chevilles et une bande adhésive double face BST. Installez le détecteur de fumée exclusivement à l'aide de la bande adhésive \ fournie ou du matériel de fixation inclus.
Emballage	Conditionné individuellement dans une boîte cadeau de 85 × 85 × 51 mm dotée d'une perforation européenne (Euro-slot). 72 unités par carton principal ; 3 boîtes intérieures contenant chacune 24 unités.
Garantie	Garantie de 10 ans sur le détecteur de fumée et la pile , sous réserve d'un entretien conforme au manuel d'utilisation et d'une activation dans les 14 mois suivant la date de fabrication.
Code EAN	8713686002375