

230 VOLT DAAF OPTIQUE INTERCONNECTABELE SANS FIL FIT-230RF & FIT-230RFL



FIT-230RF 230 Volt DAAF interconnectable sans fil incl. pile de soutien de 9V alcaline

FIT-230RFL 230 Volt DAAF interconnectable sans fil incl. pile de soutien de 9V lithium

Connectable sans fil jusqu'à 20 pièces avec FIT-230RF(L), FITH-230RF(L), FIT-10YRF et FIT-PRGRF
RF fréquence professionnelle : 868,52 Mhz
RF distance : minimum 80 mètres en espace ouvert
Quand un détecteur alarme tous les détecteurs interconnectés alarment en même temps
Système de couplage auto-apprenant, plus de 1000 combinaisons possibles
Détection photo-électrique
Alimentation : 220-240 Volt, 50-60 Hz.
Batterie de soutien : 9V Alcaline (ca. 2 ans) ou 9V Lithium (ca. 10 ans) interchangeable
Pour plus de sécurité, le DAAF intègre un dispositif interdisant l'installation sans pile
Signal sonore de pile faible est transmis à tous les détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur interconnectés
L'initiateur produit un motif sonore différent
Équipé avec bouton d'auto-test et de HUSH
Signal sonore extra puissant (85 dB à 3 mètres)
Dimension : Ø 12 cm x H 5 m, incl. plaque de fond
Poids : 208 grammes
Couleur : blanc cassé
IP40
Garantie : 3 ans (hors piles)
Durée de vie détecteur de fumée : 10 ans
Certifications : BSI 2797-CPR-638573, KM638574, EN14604:2005/AC:2008, CE, DoP No: 230RF20
Installation aisée : pile, chevilles et vis fournies
Emballage : individuelle carton avec euro loch, carton 48 pièces
EAN-code FIT-230RF : 8 713686 000494
EAN-code FIT-230RFL : 8 713686 000487