

RELAIS DE COUPLAGE FIT-NP5R (INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRET) POUR DETECTEURS DE FUMÉE ET DE CHALEUR DES SÉRIES FIT-230 ET FITH-230



FIT-NP5R

Relais de couplage pour alarme de détecteurs de fumée et de chaleur des séries FIT-230 et FITH-230

| |
|--|
| Socle équipé d'un relais de couplage |
| Alimentation : 230 VAC, 50-60Hz |
| Contact inverseur libre de potentiel 3A |
| Le FIT-NP5R peut être utilisé pour la signalisation vers un panneau central d'alarme incendie, le couplage avec une installation d'évacuation, la commande de fermeture automatique de portes, fenêtres et ascenseurs, etc. |
| À combiner avec : |
| <ul style="list-style-type: none"> • détecteurs de fumée FIT-230(10) et FIT-230RF(L) • détecteurs de chaleur FITH-230(10) et FITH-230RF(L) |
| Diamètre : Ø 110 mm |
| Hauteur : 22 mm |
| Poids : 168 grammes |
| Couleur : blanc cassé |
| Garantie : 5 ans |
| Livré avec matériel de fixation |
| Emballage : boîte en carton 13,5 x 13,5 x 2,5 cm, 48 pièces par carton |
| Code EAN FIT-NP5R : 8 713686 000401 |