La qualité pour la sécurité

RELAIS DÉTECTEUR DE FUMÉE FIT-TR24V INCL. TRANSFORMATEUR 24V DC AVEC FONCTION DE SECURITE INVIOLABLE POUR LA SÉRIE FIT(H)

FIT-TR24V **Relais de couplage de base de détecteur d'incendie avec transformateur 24 V DC et contact à ouverture pour série FIT(H)**

Base équipée de relais de couplage et transformateur 24V DC avec fonction anti-sabotage (Fail-safe)
Alimentation principale : 230 V CA, 50-60Hz, 0,13 A
Alimentation secondaire : 24 V DC, 120mA, stabilisée 3W
Le contact coupé se déclenche de 3 manières : **• Lorsque de la fumée est détectée** **• En cas de coupure de courant** **• Lorsque le détecteur de fumée est retiré de la plaque de base**
Découpes : 2 x 20 mm, 2 x 28 mm, entrée de câble flexible, goulotte de câble plate 250 mm
FIT-TR24V peut être utilisé pour contrôler les portes automatiques
Applicable à toutes les marques de ferme-portes
Nombre maximum de ferme-portes à connecter par relais de couplage : 1 pièce
Peut être combiné avec **• Détecteurs de fumée FIT-230(10) et FIT-230RF(L)** **• Détecteurs de chaleur FITH-230(10) et FITH-230RF(L)**
Montage : en saillie
Dimensions : Ø 110 mm, hauteur : 22 mm, poids : 80 grammes
Couleur : blanc cassé
Certification : CE
Garantie : 5 ans
Livré avec matériel de fixation et 3 câbles d'alimentation de longueur 135 mm, hors détecteur de fumée
Emballage : boîte en carton 13,5x13,5x2,5 cm, 48 pièces par boîte extérieure
EAN-code FIT-TR24V: 8 713686 000685