

MONITEUR DE QUALITÉ DE L'AIR CO₂-O₂ 5 VOLTS AVEC ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE 5V/1A



FITO CO₂-O₂ Moniteur de qualité de l'air 5 Volts CO₂ avec adaptateur AC-DC 230 Volts, durée de vie d'environ 10 ans

Ce produit mesure la concentration de CO₂ (dioxyde de carbone), la température et l'humidité de l'air.

Alimentation : secteur 230V via l'adaptateur AC-DC 5V/1A fourni

Affichage LED clair :

Vert ≤ 1000 ppm

Jaune 1000 ppm ~ 1500 ppm

Rouge ≥ 1500 ppm

La luminosité est automatiquement ajustée à la lumière/obscurité de la pièce

Système d'avertissement :

Lorsque les niveaux de dioxyde de carbone sont élevés, l'indicateur ppm devient rouge et une alarme sonore de 75 dB retentit.

Dans l'obscurité, l'alarme reste désactivée jusqu'à 5000ppm (chambre à coucher)

Applicable à la maison, au bureau, à l'école, aux salles de groupe et de conférence, aux cantines, etc.

Technologie du capteur de CO₂ : NDIR

Plage de mesure du CO₂ : 400 ~ 5000ppm

Plage d'erreur de mesure du CO₂ : ± 50 ppm ± de la lecture

Dépendance à la pression : =1,6% par kPa d'écart par rapport à la pression normale

Résolution de la mesure du CO₂ et temps de réponse : 1 ppm, T63 < 60 s

Environnement de fonctionnement :

- température : -5° ~ 50°C

- humidité : 0 ~ 90% RH (pas de condensation)

Environnement de stockage :

- température : -10° ~ 60°C

- humidité : 0 ~ 95% RH (pas de condensation)

Autonomie de la batterie rechargeable intégrée : 12 heures (en cas de panne de courant), non remplaçable

Dimensions : 99 mm x 99 mm x 37 mm

Poids : 291 grammes

Couleur : blanc - noir

Classe IP : IP40

Durée de vie du produit : 10 ans

Garantie : 2 ans

Conforme à la norme : BS EN 50543:2011+AC-2014

Manuel d'utilisation : néerlandais, français, allemand et anglais dans l'emballage

Emballage : coffret en carton, avec matériel de fixation

Code EAN : 8 713686 004522