

## BOÎTIER D'INSTALLATION PLUG & PLAY (PIIB)

Commande d'un ferme-porte en mode bras libre conformément à l'article 4.218 du BBL néerlandais



### Boîtier d'installation « Plug & Play » (230 V CA → 24 V CC) pour système de détection de fumée à liaison sans fil

Ce produit est fourni avec une fiche, à l'exclusion du détecteur de fumée et/ou de chaleur

Compatible avec • détecteur de fumée ASD-10QR\* • détecteur thermique AHD-10QR • toutes les marques de ferme-portes • autres appareils fonctionnant sous 24 V.

Ce produit est de type Fail-Safe (sécurité positive).

Raccordement au panneau de commande via un détecteur de fumée ASD-10QR\* ou un détecteur thermique AHD-10QR

Crée un réseau radio sans fil pouvant accueillir jusqu'à 48 détecteurs

Commande de tous les modes à l'aide d'un seul bouton TEST/programmation

Fonction de réarmement automatique et indication par LED

Possibilité d'amplifier le signal au moyen d'une antenne externe

Fabrication :

Europe

Tension d'entrée :

230 V CA

Tension de sortie :

24 V CC

| PKD-1       | Sortie 1 + | COM - | Sortie 2 + |
|-------------|------------|-------|------------|
| Mode veille | 0V         | -     | +24V       |
| Feu         | +24V       | -     | 0V         |

Caractéristiques radio (RF) :

Fréquence radio :

868.100 MHz (<1% cycle de service)

Puissance radio :

+14 dBm max.

Portée radio :

Jusqu'à 100 m en espace ouvert

Portée radio avec antenne externe :

Jusqu'à 300 m en espace ouvert

Caractéristiques des contacts NO/NC :

Contact sous charge :

1A/30VDC; 0.3A/125VAC

Pouvoir de coupure maximale :

30W (1A/30VDC), 37.5VA (0.3A/125VAC)

Conforme à la directive RoHS

Température de fonctionnement :

0 °C à +40 °C

Dimensions extérieures :

Largeur

180 mm

Hauteur

130 mm

Profondeur

77 mm

Poids du boîtier, fiche incluse :

790 grammes

Dimensions intérieures :

Largeur

150 mm

Hauteur

97 mm

Profondeur

62 mm

Indice de protection :

IP66

Durée de vie :

10 ans

Garantie :

3 ans

Code EAN PIIB :

8713686009541

\* Date de production à partir de novembre 2024