

FITO ROOKMELDERS MET MAASLAND VRIJLOOPDRANGERS



Unieke eigenschappen vrijloopdranger:

- 4 montagewijzen met 1 model
- Speciale uitvoering voor terugligging 40-96mm
- Sterkte EN 3-6
- Standaard glijarm tot deurbreedte 1400mm
- Eenvoudige montage
- Inclusief schakelaar en kabelovergang
- In zilver en zwart uit voorraad leverbaar

FITO
PRODUCTS

MAASLAND

Eenvoudig voldoen aan artikelen 3.123 en 4.218 van het BBL, waarin het koppelen van een rookmelder met een vrijloopdeurdranger per 1 juli 2022 verplicht is gesteld.

Deze brandmeldsokkel is speciaal ontworpen om een rook- of een hittemelder uit de FIT-serie te koppelen aan een vrijloopdeurdranger of een ander apparaat dat werkt op 24V.

De FIT-TR24V is voorzien van een relais die 230V AC omzet naar 24V gestabiliseerde voeding, hiermee wordt de deurdranger gevoed en aangestuurd. Dit product is Fail-Safe! De deur sluit wanneer de rookmelder in alarm gaat, de rookmelder verwijderd wordt van de meldervoet en wanneer de stroom uitvalt.