



"Ihr Partner für Brandschutz"

Produktübersicht





Fito Products BV
De Langkamp 12A
3961 MS
Wijk bij Duurstede
Niederlande
E-Mail: info@fito.nl
Telefon: +31 (0) 343 57 89 20



www.FITO.eu

Modell FITO	Produktbeschreibung	Umkarton (Stück)	EAN nr
SD218 	Autarker optischer 9V-Rauchwarnmelder inklusive 9V-Blockbatterie (1 Jahr Garantie) und doppelseitigem Klebestreifen.	100	8 713686 005697
ASD-5 	Autarker optischer 3V-Rauchwarnmelder, inklusive 2x1,5V AAA-Batterien mit einer Lebensdauer von mindestens 5 Jahren und doppelseitigem Klebestreifen.	72	8 713686 002436
ASD-10Q 	Autarker optischer 3V-Rauchwarnmelder, inklusive fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und doppelseitigem Klebestreifen.	72	8 713686 002306
HA-163 	Autarker Hitzewarnmelder inklusive 9-V-Blockbatterie, Lebensdauer 1 Jahr.	48	8 713686 001040
HA-163L 	Autarker Hitzewarnmelder inklusive 9-V-Lithiumbatterie, Lebensdauer 10 Jahre.	48	8 713686 001088
ASD-10QR 	Funkvernetzbarer Rauchwarnmelder, 868,1 MHz, inklusive fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und doppelseitigem Klebestreifen.	72	8 713686 002405
AHD-10QR 	Funkvernetzbarer Hitzewarnmelder, 868,1 MHz, inklusive fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und doppelseitigem Klebestreifen.	72	8 713686 003730
ASD-RRC 	Fernbedienung für ASD/AHD-10QR, 868,1 MHz. Zum Testen und zur Stummschaltung der Alarmer.	24	8 713686 002399
LiviSense Mhub 	Mit dem MHub Essential steuern Sie die Fito ASD/AHD-10QR Melder und Einbruchmelder von LiviSense mit Ihrem Smartphone.	1	8 713686 006601
QR-NA 12V 	Relaisfeld für ASD/AHD-10QR, 868,1 MHz zum Anschluss von Alarmanlagen und Brandmeldezentralen oder anderen externen Geräten mit 12 V Gleichstromversorgung.	1	8 713686 002511
QR-NA 24V 	Relaisfeld für ASD/AHD-10QR, 868,1 MHz zum Anschluss von Freilauftürschließern oder anderen externen Geräten mit 24 V Gleichstromversorgung.	1	8 713686 002528
PPIB 	Plug-&-Play-Installationsbox 230 V AC – 24 V DC für den Rauchwarn- oder Hitzewarnmelder ASD/AHD-10QR. Zur Steuerung von Freilauftürschließern für freischwingende Türen oder anderen Geräten, die mit 24 V DC betrieben werden.	1	8 713686 009541
FIT-230 	Optischer 230-V-Rauchwarnmelder mit 9-V-Notstrombatterie, kabelgebunden, bis zu 40 Geräte anschließbar.	48	8 713686 000319
FIT-23010 	Optischer 230-V-Rauchwarnmelder mit 9-V-Lithium-Notstrombatterie, kabelgebunden, bis zu 40 Geräte anschließbar.	48	8 713686 000326
FITH-230 	230-V-Hitzewarnmelder mit 9-V-Notstrombatterie, kabelgebunden, bis zu 40 Geräte anschließbar.	48	8 713686 000333
FITH-23010 	230-V-Hitzewarnmelder mit 9-V-Lithium-Notstrombatterie, kabelgebunden, bis zu 40 Geräte anschließbar.	48	8 713686 000357
FIT-TB24V 	Das Relais FIT(H)-230(10) verfügt über einen integrierten 24-V-Wechselrichter und eine Ausfallsicherungsfunktion in der Bodenplatte zur Ansteuerung von Freilauftürschließern oder anderen Geräten, die mit 24 V Gleichstrom betrieben werden.	100	8 713686 000692
FIT-TB230 	Integriertes Relais in der Grundplatte mit 24-V-Wechselrichter und Rauchmelder FIT-230 zur Ansteuerung von Freilauftürschließern oder anderen Geräten mit 24 V Gleichstrom.	12	8 713686 009862
FIT-TB23010 	Integriertes Relais in der Grundplatte mit 24-V-Wechselrichter und Rauchmelder FIT-23010 zur Ansteuerung von Freilauftürschließern oder anderen Geräten mit 24 V Gleichstrom.	12	8 713686 009879

Modell FITO	Produktbeschreibung	Umkarton (Stück)	EAN nr
FIT-230RF	 Funkvernetzbarer 230-V-Rauchwarnmelder mit 9-V-Notstrombatterie, Vernetzung über 868 MHz mit bis zu 40 Geräten.	48	8 713686 000494
FIT-230RFL	 Funkvernetzbarer 230-V-Rauchwarnmelder mit 9-V-Lithium-Notstrombatterie, Vernetzung über 868 MHz mit bis zu 40 Geräten.	48	8 713686 000487
FITH-230RF	 Funkvernetzbarer 230-V-Hitzewarnmelder mit 9-V-Notstrombatterie, Vernetzung über 868 MHz mit bis zu 40 Geräten.	48	8 713686 000449
FITH-230RFL	 Funkvernetzbarer 230-V-Hitzewarnmelder mit 9-V-Lithium-Notstrombatterie, Vernetzung über 868 MHz mit bis zu 40 Geräten.	48	8 713686 000463
FIT-TR24V	 Relaissockel mit integriertem 24-V-Wechselrichter und Fail-Safe-Funktion zur Ansteuerung von Freilauftürschließern der gesamten 230-V-FIT/FITH-Serie.	100	8 713686 000685
FIT-NP5R	 Relaissockel mit EIN-/AUS-Schaltfunktion für die gesamte 230-V-FIT/FITH-Serie.	100	8 713686 000401
FIT-10YRF	 Funkvernetzbarer Rauchwarnmelder (868 MHz) mit fest eingebaute 3-V-Lithiumbatterie und einer Batterielebensdauer von 10 Jahren. Kompatibel mit FIT-230RF(L), FITH-230RF(L) und FIT-PRGRF.	48	8 713686 000593
Mini569-10Y	 Autarker optischer 3-V-Rauchwarnmelder mit fest eingebaute 3-V-Lithiumbatterie und einer Batterielebensdauer von 10 Jahren sowie doppelseitigem Klebestreifen.	48	8 713686 004911
Mini569-10YRF	 Funkvernetzbarer Rauchwarnmelder (868,1 MHz) mit fest eingebaute 3-V-Lithiumbatterie und einer Batterielebensdauer von 10 Jahren sowie doppelseitigem Klebestreifen.	48	8 713686 004966
FIT-PRGRF	 Steuereinheit (868 MHz) für FIT-230RF(L), FITH-230RF(L) und FIT-10YRF. Mit der Steuereinheit können die funkvernetzten Melder geprüft, stummgeschaltet und im Alarmfall – auch bei einem Fehlalarm – lokalisiert werden.	48	8 713686 000630
STOVE GUARD PIPO NL	 EVO STOVE GUARD NL verhindert Küchenbrände. Der Herdwächter schaltet bei gefährlich hohen Temperaturen die Stromversorgung des Kochfelds automatisch ab. Perilex Plug & Play.	1	6 430025 092355
STOVE GUARD TITO BE	 EVO STOVE GUARD BE verhindert Küchenbrände. Der Herdwächter schaltet bei gefährlich hohen Temperaturen die Stromversorgung des Kochfelds automatisch ab. Für die Festinstallation.	1	6 430025 092362
MTG-3000H	 12-V-Gaswarnmelder einschließlich 230-V-Netzadapter und Kfz-Anschlussstecker. Erkennt brennbare Gase wie Flüssiggas (LPG), LNG, Propan, Methan und Erdgas.	48	8 713686 001644
GDP-3000	 Tragbares FITO-Gaslecksuchgerät einschließlich 2 austauschbarer AA-Batterien. Erkennt Erdgas, Propan, Butan, Flüssiggas (LPG) und LNG.	48	8 713686 001668
FITO CO2-O2	 FITO-Luftqualitäts-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessgerät. Stromversorgung über den mitgelieferten AC/DC-Adapter (5 V/1 A).	20	8 713686 004522
CO-968	 Kohlenmonoxidwarnmelder einschließlich 2 austauschbarer AA-Batterien mit einer Sensorlebensdauer von 10 Jahren.	48	8 713686 004409
CO-968D	 Kohlenmonoxidwarnmelder mit Display einschließlich 2 austauschbarer AA-Batterien und einer Sensorlebensdauer von 10 Jahren.	48	8 713686 004416
CO-968-10Y	 Kohlenmonoxidwarnmelder mit fest eingebaute Lithiumbatterie und einer Sensorlebensdauer von 10 Jahren.	48	8 713686 004423
CO-968D-10Y	 Kohlenmonoxidwarnmelder mit Display, fest eingebaute Lithiumbatterie und einer Sensorlebensdauer von 10 Jahren.	48	8 713686 004447

Modell FITO	Produktbeschreibung	Umkarton (Stück)	EAN nr
MAG-70 	Magnetisches Montageset Ø 70 mm für Rauchwarn-, Hitzewarn- und Kohlenmonoxidwarnmelder.	80	8 713686 004355
Smokesabre 	Smokesabre Testgas, 150 ml – umweltfreundliches Prüfgas für Rauchwarnmelder.	12	5 060184 300803
FS2-PNL 	2-Liter-Schaumfeuerlöscher der Brandklassen ABF mit niederländischer „Rijkskeur“-Zulassung. Einschließlich Kunststoff-Wandhalterung.	4	8 713686 004089
FS6-LH XF 	6-Liter-Schaumfeuerlöscher der Brandklassen AB mit niederländischer „Rijkskeur“-Zulassung. Fluorfrei (PFAS-frei). Einschließlich Metall-Wandhalterung.	1	8 713686 004119
KB-100 	FITO Profi-Line Löschdecke 1,0 × 1,0 m aus einteiligem, beschichtetem Glasfasergewebe.	20	8 713686 001989
KB-120 	FITO Profi-Line Löschdecke 1,2 × 1,2 m aus einteiligem, beschichtetem Glasfasergewebe.	20	8 713686 001842
KB-128	FITO Profi-Line Löschdecke 1,2 × 1,8 m aus einteiligem, beschichtetem Glasfasergewebe.	10	8 713686 001910
KB-180	FITO Profi-Line Löschdecke 1,8 × 1,8 m aus einteiligem, beschichtetem Glasfasergewebe.	10	8 713686 001873
ASD-CAGE 	Stahl-Schutzkorb für die ASD-Serie einschließlich Montagematerial. Schützt vor Manipulation, Beschädigung und Diebstahl.	60	8 713686 001736
FIT-CAGE 	Stahl-Schutzkorb für die FIT-Serie einschließlich Montagematerial. Schützt vor Manipulation, Beschädigung und Diebstahl.	30	8 713686 001729
R200S-1 	Autarker Honeywell Home 3-V-Rauchwarnmelder mit fest eingebauter 3-V-Lithiumbatterie und einer Batterielebensdauer von 10 Jahren.	40	3 603940 006490
R200S-N1 	Funkvernetzbarer Honeywell Home Rauchwarnmelder (868 MHz) mit fest eingebauter 3-V-Lithiumbatterie und einer Batterielebensdauer von 10 Jahren.	40	5 059088 000254
R200C-1 	Honeywell Home Kohlenmonoxidwarnmelder mit fest eingebauter 3-V-Lithiumbatterie und einer Batterielebensdauer von 10 Jahren.	40	3 603940 006476

Fito Products BV
De Langkamp 12A
3961 MS
Wijk bij Duurstede
Niederlande
E-Mail: info@fito.nl
Telefon +31 (0) 343 57 89 20



Wir sind Mitglied von:



**Federatie
Veilig Nederland**
Technologie in brandveiligheid & beveiliging