



**“Votre partenaire en matière  
de sécurité incendie”**




















Présentation du produit




























Fito Products BV  
De Langkamp 12A  
3961 MS  
Wijk bij Duurstede  
Les Pays-Bas  
E-mail: [info@fito.nl](mailto:info@fito.nl)  
Téléphone +31 (0) 343 57 89 20



[www.FITO.eu](http://www.FITO.eu)

Modèle Fito	Description du produit	Carton en morceaux	Numéro EAN
SD218 	Détecteur de fumée optique 9V, incl. pile, durée de vie jusqu'à 1 an, incl. bande adhésive double face.	100	8 713686 005697
ASD-5 	Détecteur de fumée optique 3V, incl. 2x1,5V piles AAA, durée de vie au moins 5 ans incl. bande adhésive double face.	72	8 713686 002436
ASD-10Q 	Détecteur de fumée optique 3V, incl. pile lithium fixe, durée de vie au moins 10 ans incl. bande adhésive double face.	72	8 713686 002306
HA-163 	Détecteur de chaleur, avec 9V pile durée de vie 2 ans.	48	8 713686 001040
HA-163L 	Détecteur de chaleur, avec 9V pile lithium durée de vie 10 ans	48	8 713686 001088
ASD-10QR 	Détecteur de fumée interconnectable sans fil, 868 Mhz, à 3V pile lithium fixe (10 ans) incl. bande adhésive double face.	72	8 713686 002405
AHD-10QR 	Détecteur de chaleur interconnectable sans fil, 868,1 MHz, avec pile au lithium fixe de 3 V d'une durée de vie de 10 ans incl. bande adhésive double face.	72	8 713686 003730
ASD-RRC 	Télécommande pour les détecteurs Fito ASD/AHD-10QR, 868,1 MHz. Permet de tester et de mettre en sourdine les détecteurs.	24	8 713686 002399
LiviSense Mhub 	Avec MHub Essential, vous pouvez contrôler les détecteurs Fito ASD/AHD-10QR et les capteurs d'intrusion de Livisense.	1	8 713686 006601
QR-NA 12V 	Panneau de relais pour ASD/AHD-10QR, 868,1 MHz. Version 12V pour le raccordement du système d'alarme et du panneau de commande d'alarme incendie.	1	8 713686 002511
QR-NA 24V 	Version 24V pour le raccordement du ferme-porte à battement libre ou d'autres appareils externes alimentés en 24 V.	1	8 713686 002528
PPIB 	Boîtier d'installation prêt à l'emploi 230 V CA - 24 V CC pour le détecteur de fumée ou de chaleur ASD/AHD-10QR. Peut être utilisé pour commander des ferme-portes à battants ou d'autres appareils alimentés en 24 V CC.	1	8 713686 009541
FIT-230 	Détecteur de fumée optique 230 V, interconnectable à jusqu'à 40 pièces. Modèle FIT-230 est fourni avec une pile de secours 9 V.	48	8 713686 000319
FIT-23010 	Détecteur de fumée optique 230 V, interconnectable à jusqu'à 40 pièces. Modèle FIT-23010 est fourni avec une pile de secours au lithium 9 V.	48	8 713686 000326
FITH-230 	Détecteur de chaleur 230V,, interconnectable jusqu'à 40 pièces. Modèle FITH-230 incl. batterie de soutien 9V.	48	8 713686 000333
FITH-23010 	Détecteur de chaleur 230V,, interconnectable jusqu'à 40 pièces. Modèle FITH-23010 est fourni avec une pile de secours au lithium 9 V.	48	8 713686 000357
FIT-TB24V 	Relais intégré comprenant un transformateur 24V et une fonction de sécurité intégrée dans la plaque de base du FIT(H)-230(10) pour commander des ferme-portes à ouverture libre ou d'autres dispositifs alimentés en 24V CC.	100	8 713686 000692
FIT-TB230 	Relais intégré dans la plaque de base comprenant un transformateur 24V pour commander les ferme-portes à ouverture libre ou autres dispositifs alimentés en 24V CC. Modèle FIT-TB230 comprend un détecteur de fumée FIT-230.	12	8 713686 009862
FIT-TB23010 	Modèle FIT-TB23010 comprend un détecteur de fumée FIT-23010.	12	8 713686 009879

Modèle Fito	Description du produit	Carton en morceaux	Numéro EAN
FIT-230RF	 Détecteur de fumée optique 230V, interconnectable sans fil de 868 MHz jusqu'à 40 pièces. Modèle FIT-230RF est fourni avec une pile de secours 9 V.	48	8 713686 000494
FIT-230RFL	 Détecteur de fumée optique 230V, interconnectable sans fil de 868 MHz jusqu'à 40 pièces. Modèle FIT-230RFL est fourni avec une pile de secours au lithium 9 V.	48	8 713686 000487
FITH-230RF	 Détecteur de chaleur 230V, interconnectable sans fil de 868 MHz jusqu'à 40 pièces. Modèle FITH-230RF est fourni avec une pile de secours 9 V.	48	8 713686 000449
FITH-230RFL	 Détecteur de chaleur 230V, interconnectable sans fil de 868 MHz jusqu'à 40 pièces. Modèle FITH-230RFL est fourni avec une pile de secours au lithium 9 V.	48	8 713686 000463
FIT-TR24V	 Base de relais pour ferme-porte à ouverture libre comprenant un transformateur 24V et une sécurité intégrée, pour toute la série 230V FIT/FITH.	100	8 713686 000685
FIT-NP5R	 Socle de relais marche/arrêt compatible avec toute la série 230V FIT/FITH.	100	8 713686 000401
FIT-10YRF	 Détecteur de fumée connectable sans fil, 868 Mhz, avec pile au lithium fixe de 3 V avec une durée de vie de 10 ans. Connectable sans fil avec FIT-230RF(L), FITH-230RF(L) et FIT-PRGRF	48	8 713686 000593
FIT-PRGRF	 Unité de contrôle 868 MHz pour FIT-230RF(L), FITH-230RF(L) et FIT-10YRF. Cette unité permet de tester, de désactiver et de localiser les détecteurs connectés sans fil en cas de fausses alarmes.	48	8 713686 000630
STOVE GUARD PIPO NL	 EVO STOVE GUARD NL prévient les incendies de cuisine. Ce dispositif coupe automatiquement l'alimentation de la plaque de cuisson en cas de température dangereuse. Perilex Plug & Play.	1	6 430025 092355
STOVE GUARD TITO BE	 EVO STOVE GUARD BE prévient les incendies de cuisine. Ce dispositif coupe automatiquement l'alimentation de la plaque de cuisson en cas de température dangereuse. Installation fixe.	1	6 430025 092362
MTG-3000H	 12V détecteur de gaz, adaptateur 230V & prise allume-cigare incl. Le MTG-3000H détecte les gaz combustibles tel que du GPL, du GNL, du propane, du méthane et du gaz naturel.	48	8 713686 001644
GDP-3000	 Stylo de détection de gaz FITO, portable, piles incl. 2xAA. Le GDP-3000 détecte le gaz naturel, le propane, le butane, le GPL et le GNL.	48	8 713686 001668
FITO CO2-O2	 FITO CO2-O2 Moniteur de qualité de l'air, la température et l'humidité de l'air. Le moniteur peut être branché sur le secteur à l'aide de l'adaptateur 5V fourni..	20	8 713686 004522
CO-968	 Détecteur de monoxyde de carbone. Fonctionne avec deux piles AA remplaçables. Durée de vie du capteur : 10 ans.	48	8 713686 004409
CO-968-10Y	Détecteur de monoxyde de carbone avec pile au lithium intégrée. Durée de vie du capteur : 10 ans.	48	8 713686 004423
CO-968D-10Y	Détecteur de monoxyde de carbone avec écran et pile au lithium intégrée. Durée de vie du capteur : 10 ans.	48	8 713686 004447
CO-828	Détecteur de monoxyde de carbone avec 2 piles alcalines AA remplaçables, capteur 10 ans	40	8 713686 004645

Modèle Fito	Description du produit	Carton en morceaux	Numéro EAN
MAG-70 	Kit de montage magnétique Ø 70 mm pour détecteurs de fumée, de chaleur et de monoxyde de carbone.	80	8 713686 004355
Smokesabre 	Gaz d'essai pour détecteur de fumée Smokesabre 150 ml, respecte l'environnement.	12	5 060184 300803
F52-PNL 	Extincteur à mousse ABF de 2 litres. Livré avec un support mural en plastique.	4	8 713686 004089
F56-LH XF 	Extincteur à mousse de 6 litres, classe de feu AB. Sans fluor (sans PFAS). Livré avec un support mural métallique.	1	8 713686 004119
KB-100 	Couverture anti-feu Fito Profi-line 1 x 1 m, en fibre enduite monobloc.	20	8 713686 001989
KB-120	Couverture anti-feu Fito Profi-line 1,2 x 1,2 m, en fibre enduite monobloc.	20	8 713686 001842
KB-128	Couverture anti-feu Fito Profi-line 1,2 x 1,8 m, en fibre enduite monobloc.	10	8 713686 001910
KB-180	Couverture anti-feu Fito Profi-line 1,8 x 1,8 m, en fibre enduite monobloc.	10	8 713686 001873
ASD-CAGE 	Cage de protection en fer pour la série ASD, avec matériel de montage. Offre une protection contre le sabotage, les dommages et le vol.	60	8 713686 001736
FIT-CAGE 	Cage de protection en fer pour la série FIT, avec matériel de montage. Protège contre le sabotage, les dommages et le vol.	30	8 713686 001729
R200S-1 	Détecteur de fumée autonome 3V Honeywell Home, y compris pile lithium 3V fixe avec une durée de vie de 10 ans.	40	3 603940 006490
R200S-N1 	Détecteur de fumée connectable sans fil Honeywell Home, 868 Mhz, avec pile au lithium fixe 3V d'une durée de vie de 10 ans, également connectable avec détecteur de CO Honeywell Home R200C-N1.	40	5 059088 000254
R200C-1 	Détecteur de CO Honeywell Home, avec pile lithium 3V fixe, durée de vie de 10 ans.	40	3 603940 006476
R200C-N1 	Détecteur de CO Honeywell Home connectable sans fil, 868 Mhz, avec batterie lithium 3V fixe, durée de vie de 10 ans, également connectable avec le détecteur de fumée Honeywell Home R200S-N1.	40	5 059088 000230