



"Uw partner in brandbeveiliging"

Productoverzicht



Combineren
NEN-2555 met
NEN-2535



Fito Products BV
De Langkamp 12A
3961 MS
Wijk bij Duurstede
Nederland
E-mail: info@fito.nl
Telefoon: +31 (0) 343 57 89 20



www.FITO.eu

Model FITO	Omschrijving product	Omdoos stuks	EAN nr
SD218 	Autonome optische 9V rookmelder, inclusief 9V blokbatterij met levensduur van 1 jaar en dubbelzijdige plakstrip.	100	8 713686 005697
ASD-5 	Autonome optische 3V rookmelder, inclusief 2x1,5V AAA batterijen met levensduur van minimaal 5 jaar en dubbelzijdige plakstrip.	72	8 713686 002436
ASD-10Q 	Autonome optische 3V rookmelder, inclusief vaste 3V lithium batterij met levensduur van 10 jaar en dubbelzijdige plakstrip.	72	8 713686 002306
HA-163 	Hitemelder inclusief 9V blokbatterij levensduur 1 jaar.	48	8 713686 001040
HA-163L 	Hitemelder inclusief 9V lithium batterij levensduur 10 jaar.	48	8 713686 001088
ASD-10QR 	Draadloos koppelbare rookmelder, 868,1 Mhz, inclusief 3V vaste lithium batterij met levensduur van 10 jaar en dubbelzijdige plakstrip.	72	8 713686 002405
AHD-10QR 	Draadloos koppelbare hitemelder, 868,1 Mhz, inclusief 3V vaste lithium batterij met levensduur van 10 jaar en dubbelzijdige plakstrip.	72	8 713686 003730
ASD-RRC 	Afstandsbediening voor de ASD/AHD-10QR, 868,1 Mhz. Te gebruiken om de melders te testen en te HUSH-en.	24	8 713686 002399
LiviSense Mhub 	Met de MHub Essential bestuurt u de Fito ASD/AHD-10QR melders en inbraaksensoren van LiviSense met uw smartphone.	1	8 713686 006601
QR-NA 12V 	Relais paneel voor de ASD/AHD-10QR, 868,1 Mhz voor aansluiting alarm systeem en brandmeldcentrale of andere externe apparaten die 12V gevoed zijn.	1	8 713686 002511
QR-NA 24V 	Relais paneel voor de ASD/AHD-10QR, 868,1 Mhz voor aansluiting vrijloopteurdranger of andere externe apparaten die 24V gevoed zijn.	1	8 713686 002528
PPIB 	Plug & play installatie box 230V AC - 24V DC voor de ASD/AHD-10QR rook- of hitemelder. Te gebruiken om vrijloopteurdrangers aan te sturen of andere apparaten gevoed door 24V DC.	1	8 713686 009541
FIT-230 	Optische 230V rookmelder inclusief 9V back-up batterij, bedraad koppelbaar tot 40 stuks.	48	8 713686 000319
FIT-23010 	Optische 230V rookmelder inclusief 9V lithium back-up batterij, bedraad koppelbaar tot 40 stuks.	48	8 713686 000326
FITH-230 	230V hitemelder incl. 9V back-up batterij, bedraad koppelbaar tot 40 stuks.	48	8 713686 000333
FITH-23010 	230V hitemelder incl. 9V lithium back-up batterij, bedraad koppelbaar tot 40 stuks.	48	8 713686 000357
FIT-TB24V 	Relais ingebouwd inclusief 24V omvormer en Fail-safe functie in de bodemplaat van de FIT(H)-230(10) om vrijloopteurdrangers aan te sturen of andere apparaten gevoed door 24V DC.	100	8 713686 000692
FIT-TB230 	Ingebouwde relais in bodemplaat incl. 24 omvormer + rookmelder FIT-230 om vrijloopteurdrangers aan te sturen of andere apparaten gevoed door 24V DC.	12	8 713686 009862
FIT-TB23010 	Ingebouwde relais in bodemplaat incl. 24 omvormer + rookmelder FIT-23010 om vrijloopteurdrangers aan te sturen of andere apparaten gevoed door 24V DC.	12	8 713686 009879

Model FITO	Omschrijving product	Omdoos stuks	EAN nr
FIT-230RF	 Draadloos koppelbare 230V rookmelder, inclusief 9V back-up batterij, draadloos koppelbaar 868 Mhz tot 40 stuks.	48	8 713686 000494
FIT-230RFL	 Draadloos koppelbare 230V rookmelder, inclusief 9V lithium back-up batterij, draadloos koppelbaar 868 Mhz tot 40 stuks.	48	8 713686 000487
FITH-230RF	 Draadloos koppelbare 230V hittemelder, inclusief 9V back-up batterij, draadloos koppelbaar 868 Mhz tot 40 stuks.	48	8 713686 000449
FITH-230RFL	 Draadloos koppelbare 230V hittemelder, inclusief 9V lithium back-up batterij, draadloos koppelbaar 868 Mhz tot 40 stuks.	48	8 713686 000463
FIT-TR24V	 Relaisvoet voor vrijloopeurdranger inclusief 24V omvormer en Fail-safe, voor de gehele 230V FIT/FITH serie.	100	8 713686 000685
FIT-NP5R	 Relaisvoet switch ON/OFF voor de gehele 230V FIT/FITH serie.	100	8 713686 000401
FIT-10YRF	 Draadloos koppelbare rookmelder, 868 Mhz, inclusief 3V vaste lithium batterij met een levensduur van 10 jaar. Draadloos koppelbaar met FIT-230RF(L) FITH-230RF(L) en FIT-PRGRF.	48	8 713686 000593
FIT-PRGRF	 Control Unit, 868 Mhz, voor FIT-230RF(L) en FITH-230RF(L) en FIT-10YRF. Met de Control Unit kunt u de draadloos gekoppelde melders testen, dempen en bij (vals)alarm lokaliseren.	48	8 713686 000630
STOVE GUARD PIPO NL	 EVO STOVE GUARD NL voorkomt keukenbrand. Fornuisbewaker die de elektriciteit naar de kookplaat afsluit bij gevaarlijke temperaturen. Perilex plug & play.	1	6 430025 092355
STOVE GUARD TITO BE	 EVO STOVE GUARD BE voorkomt keukenbrand. Fornuisbewaker die de elektriciteit naar de kookplaat afsluit bij gevaarlijke temperaturen. Vaste installatie.	1	6 430025 092362
MTG-3000H	 12V gasmelder, inclusief 230V adapter en sigaretten aansteker plug. Detecteert brandbare gassen zoals LPG, LNG, Propaan, Methaan en Aardgas.	48	8 713686 001644
GDP-3000	 FITO draagbare gas detectie pen. Inclusief 2 stuks vervangbare AA batterijen. Detecteert aardgas, propaan, butaan, LPG en LNG.	48	8 713686 001668
FITO CO2-O2	 FITO luchtkwaliteits-, temperatuur- en luchtvochtigheidsmeter 230V d.m.v. meegeleverde AC-DC adapter 5V/1A.	20	8 713686 004522
CO-968	 Koolmonoxidemelder Inclusief 2 stuks verwisselbare AA batterijen, levensduur sensor 10 jaar.	48	8 713686 004409
CO-968-10Y	 Koolmonoxidemelder met ingebouwde lithium batterij, levensduur sensor 10 jaar.	48	8 713686 004423
CO-968D-10Y	 Koolmonoxidemelder inclusief display en ingebouwde lithium batterij, levensduur sensor 10 jaar.	48	8 713686 004447
CO-828	 Koolmonoxidemelder inclusief 2 stuks verwisselbare AA alkaline batterijen, levensduur 10 jaar.	40	8 713686 004645

Model FITO	Omschrijving product	Omdoos stuks	EAN nr
MAG-70 	Magnetische montageset Ø 70 mm voor rook-, hitte- en koolmonoxide-melders.	80	8 713686 004355
Smokesabre 	Testgas Smokesabre 150 ml, milieuvriendelijk testgas.	12	5 060184 300803
FS2-PNL 	2 Liter schuimblusser brandklasse ABF met Rijkskeur. Is voorzien van een kunststofhouder voor montage op de muur.	4	8 713686 004089
FS6-LH XF 	6 Liter schuimblusser brandklasse AB met Rijkskeur. Fluorvrij (PFAS vrij). Wordt geleverd inclusief een metalen wandbeugel voor montage op de muur.	1	8 713686 004119
KB-100 	Fito Profi-line blusdeken 1 x 1 m, gecoat vezeldoek uit één stuk.	20	8 713686 001989
KB-120	Fito Profi-line blusdeken 1,2 x 1,2 m, gecoat vezeldoek uit één stuk.	20	8 713686 001842
KB-128	Fito Profi-line blusdeken 1,2 x 1,8 m, gecoat vezeldoek uit één stuk.	10	8 713686 001910
KB-180	Fito Profi-line blusdeken 1,8 x 1,8 m, gecoat vezeldoek uit één stuk.	10	8 713686 001873
ASD-CAGE 	IJzeren beschermkooi voor ASD-serie, inclusief bevestigingsmateriaal. Biedt bescherming tegen sabotage, beschadiging en diefstal.	60	8 713686 001736
FIT-CAGE 	IJzeren beschermkooi voor de FIT-serie, inclusief bevestigingsmateriaal. Biedt bescherming tegen sabotage, beschadiging en diefstal.	30	8 713686 001729
R200S-1 	Autonome 3V rookmelder Honeywell Home, inclusief 3V vaste lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.	40	3 603940 006490
R200S-N1 	Draadloos koppelbare rookmelder Honeywell Home, 868 Mhz. inclusief 3V vaste lithium batterij met levensduur van 10 jaar. Tevens koppelbaar met Honeywell Home CO melder R200C-N1.	40	5 059088 000254
R200C-1 	CO-melder Honeywell Home, inclusief 3V vaste lithium batterij, 10 jaar levensduur.	40	3 603940 006476
R200C-N1 	Draadloos koppelbare CO-melder Honeywell Home, 868 Mhz. inclusief 3V vaste lithium batterij met levensduur van 10 jaar. Tevens koppelbaar met Honeywell Home rookmelder R200S-N1.	40	5 059088 000230

Fito Products BV
De Langkamp 12A
3961 MS
Wijk bij Duurstede
Nederland
E-mail: info@fito.nl
Telefoon: +31 (0) 343 57 89 20



Wij zijn aangesloten bij:



**Federatie
Veilig Nederland**
Technologie in brandveiligheid & beveiliging